



D.O.P. - Deklaracja właściwości użytkowych

1. Identyfikacja produktu: Aithon PV33, wodorozcieńczalna farba ogniochronna o konsystencji żelowej + powłoka nawierzchniowa F3 rozpuszczalnikowa.
2. Numer partii do identyfikacji produktu: zob. numer partii podany na każdym pojedynczym wiaderku.
3. Przewidywane zastosowanie w odniesieniu do specyfikacji technicznej: farba ogniochronna do ochrony elementów drewnianych na suficie lub ścianie, aby zapewnić klasę B s1 d0. (ETA 15/0424).
4. Nazwa, firma i adres producenta: Aithon Ricerche International s.r.l., via Mazzini, 68 – 21020 – Ternate (VA) www.aithon.it
5. Nazwiska i adresy pełnomocników: zob. załącznik „A”.
6. Systemy oceny i weryfikacji trwałości produktu: produkt z klasą „X”, stosowany wewnątrz obiektów, w każdej ekspozycji, zgodnie z ETAG 028 c.l. 1,2 i AVCP systemy 1 i 3.
7. Deklaracja właściwości przy normie zharmonizowanej: produkt testowany w laboratorium FCBA w Paryżu, uznawanym przez organizację EGOLF. Testy wykonane zgodnie z EN 13501-1.
8. Deklaracja właściwości użytkowych przy normie niezharmonizowanej: właściwość dotycząca zwiększenia odporności na ogień, certyfikacja zgodnie z ENV 13381-7. Testy wykonano w laboratorium FIRES.
9. Deklarowane właściwości użytkowe: klasa B s1 d0 reakcji na ogień, poprzez zastosowanie 300 g/m² farby gruntowej i 50 g/m² powłoki. Aplikacja na drewno o gęstości równej co najmniej 390 kg/m³, grubości minimum 10 mm, możliwa również w obecności szczelin i na drewnie umiejscowionym na podłożu palnym, klasa D bądź lepsza.

Niniejszą deklarację wystawia się na odpowiedzialność producenta, o którym mowa w p. 4.